

su-ton 助力工业污水处理

Email:suton@su-ton.com TEL:188517-18517

FBXY 系列复合压滤机

用于各种悬浮物料固液分离提高分离效率、降低滤饼含水率的理想设备。广泛应用于石油、化工、印染、冶金、医药、食品、纺织、电镀、造纸及城市生活污水处理等行业的各种固液分离领域。

本系列压滤机采用机、电、仪一体化设计制造，通常用液压传动、压紧、拉板，也可编程序自控。自动化程度高。滤板采用优质钢板为骨架，外覆科学配方的橡胶，通过模压硫化成型。耐酸碱、抗老化、密封性能好，过滤速度快，坚固耐用。机架采用优质钢板焊接而成。强度高，抗高压，不变形，经久耐用。

本系列压滤机执行标准为：JB/T4333-2005《厢式压滤机技术条件》。



注：用户可根据各自的使用工艺方案，选择具体的规格型号，如过滤工艺有特殊要求，需按实际使用工况进行设计，请事先与本公司技术部联系。

ADD:江苏省泰兴市古溪镇工业园区苏东路1号

Serve: 18118100011

Web: www.xiaoxianmi.cn

su-ton 助力工业污水处理

Email:suton@su-ton.com TEL:188517-18517

FBXY 200-560/1500 主要性能 (表一)

名称	参数	名称	参数
工作过滤压力 (MPa)	0.4-0.6	滤板耐酸碱度	2<PH<12(处理特殊物料时, 选用特殊的配方)
工作过滤温度 (°C)	0-100	油缸最大有效行程 (mm)	1200
最大液压保护压力(MPa)	22	滤饼厚度 (mm)	32-35
液压压紧工作压力(MPa)	8~18 (以不喷料为准)		

主要参数:

参数名称 过滤面积 /滤板边长	滤板数 (块)	滤室容积 m ³	外形尺寸(mm)			滤布规格 (mm)		进料管内径 (mm)	出液管内径 (mm)	配用功率 (KW)	单机重量 (Kg)
			长	宽	高	长	宽				
FBXY 200/1500	51	3.80	6740	2050	1760	3200	1580	∅150	∅100	8.0	24300
FBXY 220/1500	55	4.10	7000								25660
FBXY 250/1500	63	4.70	7520								28250
FBXY 280/1500	71	5.30	8040								30920
FBXY 300/1500	75	5.70	8300								32100
FBXY 320/1500	81	6.00	8690								33950
FBXY 340/1500	87	6.40	9080								35860
FBXY 400/1500	101	7.60	9990								40400
FBXY450/1500	115	8.50	10900								45000
FBXY500/1500	127	9.50	11680								48860
FBXY560/1500	143	10.6	12720								54100

本产品最终解释权归 su-ton 所有, 如有变更, 恕不另行通知。
下单请联系我们销售人员, 谢谢!

ADD:江苏省泰兴市古溪镇工业园区苏东路1号

Serve: 18118100011

Web: www.xiaoxianmi.cn

su-ton 助力工业污水处理

Email:suton@su-ton.com TEL:188517-18517

FBXY 400-1200/1800 主要性能 (表二)

名称	参数	名称	参数
工作过滤压力 (MPa)	0.4-0.6	滤板耐酸碱度	2<PH<12(处理特殊物料时,选用特殊的配方)
工作过滤温度 (°C)	0-100	油缸最大有效行程 (mm)	1200
最大液压保护压力 (MPa)	22	滤饼厚度 (mm)	32-35
液压压紧工作压力 (MPa)	8-18 (以不喷料为准)		

主要参数:

参数名称 过滤面积 滤板边长	滤板数 (块)	滤室容 积 m ³	外形尺寸(mm)			滤布规格 (mm)		进料管内径 (mm)	出液管内径 (mm)	配用功率 (KW)	单机重量 (Kg)
			长	宽	高	长	宽				
FBXY 400/1800	69	7.60	8085	2300	2100	3780	1860	∅ 160	∅120	8.0	47600
FBXY 450/1800	77	8.50	8605								51900
FBXY 500/1800	87	9.50	9255								57000
FBXY 560/1800	97	10.60	9905								62300
FBXY 600/1800	103	11.40	10295								64790
FBXY 630/1800	109	11.90	10685								67400
FBXY 700/1800	121	13.30	11465								73800
FBXY 750/1800	129	14.00	11855								77500
FBXY 800/1800	139	15.20	12635								82500
FBXY 900/1800	157	17.00	13805								93700
FBXY 1000/1800	175	19.00	14975								96000
FBXY1100/1800	191	20.90	16015								105800
FBXY1200/1800	209	22.80	17185								118600

本产品最终解释权归 su-ton 所有, 如有变更, 恕不另行通知。
下单请联系我们销售人员, 谢谢!

ADD:江苏省泰兴市古溪镇工业园区苏东路1号

Serve: 18118100011

Web: www.xiaoxianmi.cn